

Datenblatt

BenQ MW529

WXGA Daten-/ Videoprojektor

- WXGA 1280 x 800
- 3.300 ANSI-Lumen
- 3D-fähig über HDMI
- Smart Eco



144 Hz^a
Triple Flash

Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: WXGA 1280 x 800
Lichtstärke: 3.300 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 13.000:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate: Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Kühlsystem: Front-, Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 190 W
Max. Lebensdauer: 4.500 Stunden im Normalmodus
10.000 Stunden im SmartEco LampCare

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: Manueller Zoom
Bilddiagonale: 1,52 m – 7,62 m
Lichtstärke/ Brennweite: F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Throw ratio**: 1.55-1.7 (87" @ 2.9m)
Zoom: 1,1:1

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 15-102 kHz, 23-144 Hz
Eingänge:
Composite Video 1 x RCA Cinch
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Component Video 2 x über D-Sub 15 pin
Audio 1 x Stereo Mini Jack
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin
HDMI 1 x HDMI
USB 1x USB Typ mini B
Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin
Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Lautsprecher: 1 x 2 Watt

Bedienung

Funktionen: 3D fähig über HDMI ,Brilliant Color™, Taubstimmengeräteunterstützung, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 3D ready, Auto Off, Passwortschutz, OSD FAQ, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)
Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Sicherheit Energie

Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 270 Watt , Standby <0,5 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 283 x 95 x 222 mm
Gewicht: 1,9 kg
Betriebsgeräusch: 33 dB (A) im Normalmodus
28 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Tasche, Ersatzlampe
Garantie und Service: 36 Monate Garantie



* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 12.01.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters